

Beamsville, Ontario
888-570-1113
pridemobility.ca



SOLUTIONS DU DÉBUT À LA FIN DES FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES

| MODÈLE | JAZZY AIR® 2 | JAZZY® CARBON 27 | JAZZY® CARBON HD | JAZZY® CARBON 27X | JAZZY® ULTRA LIGHT | JAZZY® CARBON | GO CHAIR® MED | JAZZY EVO 613® SERIES | JAZZY® EVO 614 / 614 HD |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE | 136 kg (300 lb) | 136 kg (300lb) | 136 kg (400lb) | 125 kg (275 lb) | 136 kg (300 lb) | 136 kg (300 lb) | 136 kg (300 lb) | 136 kg (300 lb) | 136 kg (300 lb) / HD 204kg (450 lb) |
| RAYON DE GIRATION ¹ | 24.25" | 33.4" | 364" | 35.4" | 33.2" | 24." | 25.5" | 22" | 22." |
| LARGEUR ¹ | 23.19" | 23.4" | 26.4" | 23" | 24.5" | 24" | 23" | 22" | 25.4" |
| LONGUEUR ¹ | 33.21" ² | 35" | 36.8" | 41" | 40.9" | 37" | 28.5" ² | 35" ² | 40.5" |
| VITESSE MAXIMALE ³ | Jusqu'à 6.4 km/h (positions non-élevée et élevée) | Jusqu'à 3.7 mph / 6 km/h | Jusqu'à 3.7 mph / 6 km/h | Jusqu'à 3.7 mph / 6 km/h | Jusqu'à 6 km/h | Jusqu'à 6 km/h | Jusqu'à 6 km/h | Jusqu'à 8.2 km/h | Jusqu'à 6.8 km/h HD Jusqu'à 7.85 km/h |
| DÉGAGEMENT AU SOL ¹ | 1" au support du moteur | 1" au moteur | 1" au moteur | 3" | 2" | 2" | 1.75" au moteur | 3" au milieu du cadre | 3" au milieu du cadre |
| ROUES AVANTS ¹ | 6" solides | 6.9" solides | 6.5"solides | 7" solides | 8" solides | 7" pivotantes solides | 6" pivotantes solides | 5" solides | 6" pivotantes solides |
| ROUES MOTRICES ¹ | 10" solides | 8.3" solides | 10.6" solides | 10" solides | 10.7" solides | 8.5" solides | 9" solides | 13" solides | 14" solides |
| ROUES ARRIÈRES ¹ | 6" solides | N/D | N/D | N/D | 2" anti-basculants solides | 1.75" anti-basculants solides | 2" anti-basculants solides | 5" solides | 6" pivotantes solides |
| GROUPE MOTOPROPULSEUR | 2 moteurs, à traction semi-avant, Mid-Wheel 6® | 2 moteurs, à propulsion | 2 moteurs, à propulsion | 2 moteurs, à propulsion | 2 moteurs, à propulsion | 2 moteurs, à propulsion | 2 moteurs, à propulsion | 2 moteurs, à traction semi-avant, Mid-Wheel 6® | 2 moteurs, à traction semi-avant, Mid-Wheel 6® |
| SYSTÈME DE FREINAGE | Régénératifs et electromécaniques | Régénératifs et electromécaniques | Régénératifs et electromécaniques | Régénératifs et electromécaniques | Régénératifs et electromécaniques | Régénératifs et electromécaniques | Régénératifs et electromécaniques | Régénératifs et electromécaniques | Régénératifs et electromécaniques |
| SUSPENSION | Active-Trac® (ATX) avec la technologie Mid-Wheel 6® | Limitée | Suspension complète | N/D | Limitée | Limitée | N/D | Active-Trac® (ATX) | Active-Trac® (ATX) |
| SIÈGE À DOSSIER HAUT (DIMENSIONS MAXIMALES ¹ | 20"L x 22"P | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 20"L x 18"P | 20"L x 20"P | 22"L x 22"P |
| PLAGE DE HAUTEUR SOL-SIÈGE ¹ | 21.2–33" | 19.25" avec le coussin standard | 19.25" avec le coussin standard | 21.25" avec le coussin standard | 21.25" avec le coussin standard | 20.25" avec le coussin standard 18.75" sans le coussin | N/D | Dossier haut : 19.75"-21.25" | 22"-24" |
| SIÈGE SYNERGY® ¹ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 20"L x 20"P | N/D |
| SYNERGY® HAUTEUR SIÈGE/SOL ¹ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Synergy® : 17.5"-18.5" | N/D |
| SIÈGE ÉLÉVATEUR MOTORISÉ | Standard | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| ÉLECTRONIQUE | 40A, PG VR2 | 35 A, programmable avec écran LCD | 35 A, programmable avec écran LCD | 30A, PG GC3 | 30A, PG GC3 | 35A, Micon | 40A, PG GC3 | 40A, PG GC3 | 60A, Dynamic LiNX |
| TYPE DE BATTERIES | (2) 12V, U1 (inclus) (2) 40 Ah (optionnel) | (1) 24V, 12Ah Lithion Ion | (1) 25.2V, 20Ah Lithion Ion (inclus) (1) 24V, 12Ah Lithion Ion (optionnel) | (1) 24V, 10Ah Lithion Ion (Inclus) | (1) 25.2V, 10Ah Lithion Ion (inclus) (1) 25.2V, 20Ah Lithion Ion (optionnel) | (1) 24V, 12 Ah Lithium Ion | (2) 12V, 20 Ah (inclus) | EVO 613 Li: (1) 25.6V, 32.4 Ah Lithium Ion; EVO 613: (2) 12V, U-1 | (2) 12V, NF-22 (inclus) |
| CHARGEUR | 5A, externe | 2A, externe | 2A, externe | 3.5A, externe | 3.5A, externe | 2A, externe | 2A, externe | 3.5A, externe | 5A, externe |
| AUTONOMIE ^{3, 6} | Jusqu'à 27 km à 220 lbs. Jusqu'à 24 km à 300 lbs. | Jusqu'à 15 km | Jusqu'à 20 km | Jusqu'à 13 km | 10Ah: 12.9 km / 8 mi à 200 lb / 90.72 kg 11.3 km / 7 mi à 300 lb / 136.1 kg 20Ah: 26.3km / 16.4mi à 200lb/90.72kg 32.1 km/14.4 mi à 300 lb / 136.1 kg | Jusqu'à 15 km | Jusqu'à 19.5 km à 200 lbs. Jusqu'à 15.7 km à 300 lbs. | EVO 613 Li: Jusqu'à 33.8 km à 200 lbs.; Jusqu'à 28.3 km à 300 lbs. EVO 613: Jusqu'à 27.5 km à 200 lbs.; Jusqu'à 22.6 km à 300 lbs. | EVO 614: Jusqu'à 34.6 km à 200 lbs.; Jusqu'à 30.6 km à 300 lbs. EVO 614 HD: Jusqu'à 34.6 km à 200 lbs.; Jusqu'à 20.9 km à 450 lbs. |
| POIDS DES BATTERIES ⁸ | 11.1 kg (24.5 lb) chaque (U1), 14.7 kg (32.5 lb) chaque (40 Ah) | 2.1 kg (4.6 lb) | 3.4 kg (7.5 lb) 20Ah 2.1 kg (4.6 lb) 12Ah | 1.6 kg (3.5lb) | 2.25 kg (4.96 lb) 10Ah 3.4 kg (7.4 lb) 20Ah | 1.8 kg (4 lb) | 14.2 kg (31.4 lb) | EVO 613 Li: 8.3 kg (18.5 lb) (1 Batterie lithium-Ion) EVO 613: 10 kg (23.5 lb) chaque (2 Batteries SLA) | 16.8 kg (37 lb) chaque |
| PIÈCE LA PLUS LOURDE ⁵ | 82 kg (180 lb) avec siège ⁹ | 12.6 kg (27.8 lb) ⁷ | 14.6 kg (32.2 lb) ⁷ | 13 kg (27.5 lb) ⁷ | Fauteuil assemblé ¹¹ : 14.8 kg (32.6 lb) | 18 kg (39.6 lb) Section arrière ⁷ | 16.3 kg (36 lb) (section arrière) | 42.6 kg (94 lb) (base) | 57 kg (125.5 lb) |
| POIDS DU SIÈGE STANDARD | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 16.8 kg (37 lb) | 22.6 kg (50 lb) | 26.2 kg (57.8 lb) haut dossier |
| DIMENSIONS DU SIÈGE STANDARD | 16" x 16" - 18" 18" x 18" - 20" 20" x 20" - 22" | 17" x 17" | 20" x 20" | 17" x 17" | 18" x 18" | 17" x 17" | 18" x 18" 18" x 18" - 20" 20" x 18" | 16" x 16" - 18" 18" x 18" - 20" 20" x 18" - 20" | 18" x 18" - 20" 20" x 18" - 20" 22" x 20" - 22" |
| GARANTIE | 5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries | 5 ans limitée sur le châssis; 12 mois limitée sur l'électronique; 12 mois sur les moteurs; 12 mois sur les batteries | 5 ans limitée sur le châssis; 12 mois limitée sur l'électronique; 12 mois sur les moteurs; 12 mois sur les batteries | 5 ans limitée sur le châssis; 13 mois limitée sur l'électronique; 13 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries | 5 ans limitée sur le châssis; 13 mois limitée sur l'électronique; 13 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries | 5 ans limitée sur le châssis; 12 mois limitée sur l'électronique; 12 mois sur les moteurs; 12 mois sur les batteries | 5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les SLA batteries | 5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 3 ans sur les batteries lithium 13 mois sur les batteries SLA | 5 ans limitée sur le châssis; 24 mois limitée sur l'électronique; 24 mois sur les moteurs; 13 mois sur les batteries |

1) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Ces dimensions sont pour la base motrice seulement. Les dimensions hors tout peuvent varier car elles dépendent su siège et des accessoires sélectionnés.
2) Sans les appui-pieds.
3) Varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus.

4) La capacité de poids est réduite à 400 lb (181 kg) pour les configurations de siège de 18" de profondeur.
5) N'inclus pas le poids du siège ou des batteries.
6) Testé conformément à la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4. Résultats issus de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité de poids maximum. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.

7) Poids du siège inclus. L'appareil n'est pas démontable.
8) Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier.
9) Poids du siège inclus (étant donné que des outils sont nécessaire pour retirer le siège). Poids des batteries non-inclus.
10) Testé avec les batteries Interceptor U1.
11) Ne comprend pas le boîtier de batterie, le coussin et le porte-gobelet.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.