PRIDE MOBILITY SCOOTERS

SOLUTIONS DU DÉBUT À LA FIN













	Revo® 2.0 [14]	PX4 [13]	Pursuit 2 [13]	Pursuit XL[13]	Victory® LX [13]	Colt Sport [13]	Pursuit ES [13]	Victory® 10.2 [14]	Victory® Twin [13]	Maxima [13]
NUMÉRO DE MODÈLE	**S67**	**SC134**	**SC7132**	**SC714**	**S710LX**	**S710DXW**	**SC713CA SC713HS**	**S6102 (3-roues) S7102 (4-roues)**	**SC712**	**SC901 (3-roues) SC941 (4-roues)**
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM	400 lb	500 lb	350 lb	400 lb	400 lb	350 lb	350 lb	400 lb	350 lb	500 lb
VITESSE MAXIMALE [2]	8.4 km/h	14.8 km/h	15 km/h	12 km/h	9 km/h	11.96 km/h	CA: 9.7 km/h HS: 15.3 km/h	8.4 km/h	9.2 km/h	9.3 km/h
GARDE AU SOL [4]	1.25” au moteur 3.5” au centre du châssis	3.5” au moteur 4.4” au centre du châssis	3.8” au moteur	5.25” au cadre arrière	2.3” au moteur 2.8” au cadre avant	2.13” au moteur	3.5” au moteur	2.5” au moteur	2.25” au moteur	SC901: 2.5” au moteur 3” au centre du châssis SC941: 2.25” au moteur
3R RAYON DE GIRATION [4]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42”	42”	49”
4R RAYON DE GIRATION [4]	52”	82.3”	69.3”	82”	61.25”	51.7”	68.5”	45.5”	N/A	53”
3R LONGUEUR/LARGEUR [4,10]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45”/22.25”	46”/22.3”	47.5”/27”
4R LONGUEUR/LARGEUR [4,10]	47”/20.75”	56”/27.8”	53.5”/25.60”	56.25”/27.25”	47” / 22.5”	47” / 25.94”	53.5”/25”	47.25”/22.25”	N/A	47.5”/27”
PNEUS AVANT [4]	9” solide (pneumatique en option)	13” pneumatique	13” pneumatique	13” pneumatique	10” solide (pneumatique en option)	10” pneumatique (anti-crevaison optionnel) [7]	13” pneumatique (anti-crevaison optionnel) [7]	10” solide (pneumatique en option) [7]	(2) 9” solide	SC901: 10.5” solide SC941: 10” solide
PNEUS ARRIÈRE [4]	9” solide (pneumatique en option)	13” pneumatique	13” pneumatique	13” pneumatique	10” solide (pneumatique en option)	10” pneumatique (anti-crevaison optionnel) [7]	13” pneumatique (anti-crevaison optionnel) [7]	10” solide (pneumatique en option) [7]	10” solide	10.75” solide
SUSPENSION	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	Favant et arrière	Favant et arrière	avant et arrière	N/A	N/A	N/A
AUTONOMIE PAR CHARGE (MAX.) [2,8,12]	28.6 km (testé à 200 lb)	37.7 km (testé à 220 lb)	Batterie Simple: 28 km Option de batterie double [7]: 56 km (testé à 220 lb)	75Ah: 35.6 km 92Ah: 47.5 km (testé à 400 lb)	21.9 km (testé à 400 lb)	31.8 km (testé à 220 lb) 26 km (testé à 350 lb)	CA: 54 km HS: 35.4 km (testé à 350 lb)	U1: 18 km 40 Ah: S6102 -21 km; S7102 -21.5 km ((testé à 400 lb)	U1: 17.8 km (testé à 350 lb)	SC901: 31.8 km SC941: 31.4 km (testé à 500 lb)
POIDS TOTAL SANS LES BATTERIES [3,4,11]	132 lb	253.8 lb	220.6 lb	259.5 lb	165.6 lb	165.3 lb	161 lb	S6102: 130.25 lb S7102: 139 lb	150.5 lb	SC901: 183.5 lb SC941: 196.5 lb
POIDS DE LA PIÈCE LA PLUS LOURDE [4]	57 lb (section avant)	201.2 lb	166 lb	205.5 lb	76.8 lb (section avant)	68.6 lb (section avant)	118 lb	S6102: 56.5 lb S7102: 64.5 lb (section avant)	55 lb (section avant)	SC901: 135.25 lb SC941: 143.5 lb
TYPE DE SIÈGE [4]	Compact, Rabattable (20” x 18”)	Dossier Haut (19.2 x 19.5 -21.3”)	Dossier Haut (20” x 18”)	Dossier Haut (18” x 18”)	Dossier Haut (18”x18”)	Dossier Haut (18”x18”)	Dossier Haut (18” x 18”)	Compact, Rabattable (18” x 17”)	Compact, Rabattable (18” x 17”)	Dossier Haut (22”x 18”- 20”)
BATTERIES REQUISES	(2) U-1 [6] (SLA/AGM)	(2) 12V 75Ah [7] (SLA)	24V 50Ah [6] ou double -24V 50Ah [7] Lithium-ion	(2) 12V 75Ah [7] ou (2) 12V 100Ah [7] (SLA)	(2) 40Ah [6] (SLA/AGM)	(2) 50Ah [6] (SLA/AGM)	(2) 12V 75Ah [7] (SLA)	(2) U-1 [6] ou (2) 40Ah [7] (SLA/AGM)	(2) U-1 [6] ou (2) 40Ah [7] (SLA/AGM)	(2) GEL, 58Ah, NF-22 [6] (Nano-silica)
POIDS DES BATTERIES [9]	25 lb [5] chaque	48.8 lb chaque	23.8 lb chaque	75Ah: 55 lb chaque 92Ah: 60.5 lb chaque	32 lb chaque	31.3 lb chaque	53 lb chaque	U1: 22.5 lb chaque 40Ah: 32.5 lb chaque	U1: 22.5 lb chaque 40Ah: 32.5 lb chaque	36.5 chaque
CHARGEUR DE BATTERIES	Externe, 3.5A	Externe, 8A	Externe, 8A	Externe, 8A	Externe, 5A	Externe, 5A	Externe, 8A	Externe, 3.5A	Externe, 3.5A	Externe, 5A
HAUTEUR SIÈGE-PLANCHER [4]	16.5” - 18”	16.54”-18.39”	17.9”-20.9”	18”-19.5”	16.25” - 18.25”	17.25”-19.25”	17.75”-19.25”	17.5” – 18”	17.25”-18.75”	17.13” - 19.13”; 17.36”- 23.61”(avec siège élévateur motorisé)
HAUTEUR SIÈGE-SOL [4]	22”- 23.5”	24.17”-25.59”	24.75”-26.75”	26.25”-27.75”	23.5” - 25.5”	23.18”-25.18”	24.75”-26.25”	23.5”- 25”	23”-24.5”	22.1” - 24.1”; 22.32”-28.57”(avec siège élévateur motorisé)
COULEURS STANDARD	Grey Street, True Blue	Couleur d’accentuation: Aluminum, Red, Sunflower, Violet, Blue Couleur Como: White, Black, Dersert, Jungle	Couleur Brillante: Black, Orange Couleur Mate: Grey	Candy Apple Red Silver	Candy Apple Red Viper Blue	Black Pearl, Stone Grey	Candy Apple Red Viper Blue	Candy Apple Red Ocean Blue (mat)	Candy Apple Red Viper Blue	Garnet Red (mat) Ocean Blue (mat)
GARANTIE	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 3 ans, limitée	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois	Châssis : À vie, limitée Motorisation : 2 ans, limitée Électronique: 2 ans, limitée Batteries: 13 mois

FOOTNOTES

1. Les dispositifs médicaux Pride® de classe II de la FDA sont conçus pour aider les personnes à mobilité réduite.
2. Varie selon le poids de l’utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure (AH), la charge de la batterie, l’état de la batterie et des pneus. Cette spécification peut être sujette à un écart de (+ ou -) 10 %.
3. Poids de la batterie non inclus.
4. En raison des tolérances de fabrication et de l’amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à une variation de + ou - 3%.
5. Poids du bloc-batterie.
6. Batteries incluses.
7. En option, un supplément de prix peut être appliqué.
8. Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et les performances du système d’entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.
9. Le poids de la batterie peut varier en fonction du fabricant.
10. Largeur de la base (excluant le siège).
11. Comprend le poids du siège standard.
12. Voir la fiche technique du produit pour plus de details.
13. Ensemble d’éclairage
14. Inclus le phare avant.

Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication ; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l’autonomie varient en fonction du poids de l’utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l’état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l’amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être soumis à des écarts de + ou – 3%.

FRCA_Scooter_E2E_072926